

IC 022, IC 022 PLUS

Objevte novou dimenzi povrchového čištění s naším revolučním systémem tryskání suchým ledem.



Pelety suchého ledu
1,5 mm / 3mm



Nízká spotřeba vzduchu
0,3 - 1,1 m³/min



Nízká hmotnost
19 kg



Nízká hlučnost
65 - 85 dB (A)



Bezúdržbový design

ERGONOMICKÁ TRYSKACÍ
PISTOLE S LED OSVĚTLENÍM


2 TRYSKY
(KULATÁ A PLOCHÁ)

STANDARDNÍ VZDUCHOVÁ
RYCHLOSPOJKA

3 METRY DLOUHÁ
TRYSKACÍ HADICE

VOZÍK S ÚLOŽNÝM
PROSTOREM

BOX NA SUCHÝ LED
25 KG



PATENTOVANÝ SYSTÉM DÁVKOVÁNÍ
SUCHÉHO LEDU S MLÝNKEM



REGULACE TLAKU VZDUCHU
PŘÍMO NA PISTOLI



SNADNÉ OVLÁDÁNÍ



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vývoj



Výroba



Servis



Školení

CHARAKTERISTIKA

Tryskání suchým ledem nebylo nikdy cenově dostupnější! Objevte novou dimenzi povrchového čištění!
Čištění suchým ledem je nyní dostupné i pro autodílny, prodejny aut a všechny malé i velké společnosti zabývající se výrobou a údržbou. Přinášíme vám cenově výhodnou alternativu tradičních metod čištění.

Unikátní design IC 022 nabízí překvapivou flexibilitu, výkon a sílu. Bezúdržbový dávkovací systém ICS umožňuje použití pelet suchého ledu o průměru 1,5mm a standardní velikosti 3mm.

Promyšlený design stroje umožňuje snadné čištění i těch nejhůře dostupných míst. Na snadné ovládání stroje si rychle zvykne každý uživatel.

Pomocí IC 022 budete schopni vyčistit širokou škálu nečistot.

Díky svému jedinečnému systému dávkování nabízí IC 022 bezkonkurenční poměr ceny a výkonu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Rozměry
Délka: 528 mm
Šířka: 296 mm
Výška: 336 mm | <ul style="list-style-type: none">■ Spotřeba
Suchý led: do 24 kg/hod
Stlačený vzduch: 0,3 - 1,1 m³/min podle typu trysky | <ul style="list-style-type: none">■ Vstupní tlak
4 - 10 bar |
| <ul style="list-style-type: none">■ Hmotnost
Prázdný stroj: 19 kg i s hadicí | <ul style="list-style-type: none">■ Kapacita násypky
4 kg | <ul style="list-style-type: none">■ Provozní tlak
2 - 8 bar |
| <ul style="list-style-type: none">■ Materiál
Plášť: laminát
Kostra: nerezová ocel | <ul style="list-style-type: none">■ Hlučnost
65 - 85 dB podle tryskačíslo tlaku a čištěného povrchu | <ul style="list-style-type: none">■ Přívod stlačeného vzduchu: NW 7.2 připojení, podle ISO 4414/EN 983 standard
Podmínky pro stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |

IC 022



IC 022 PLUS



OBSAH STANDARDNÍHO BALÍČKU

10 m dlouhá vzduchová hadice s rychlospojkou

Kulatá tryska
RN-20-07-000

Plochá tryska s adaptérem
FN-20-10-200, NA-20-10-001

Sada ochranných pomůcek
Ochranný oblek, rukavice, ochranné brýle, špunty do uší, respirátor

Lopatka na suchý led
Plastová lopatka s kapacitou 1 kg

Vozík

Box na led



Vývoj



Výroba



Servis



Školení